

# Patch panel KOMPAKT, Category 6, 24xRJ45/u

P/N: 606059

1  
Gigabit

Cat.6


250  
MHz

## vlastnosti

- duálny konektorovací blok 110 / LSA
- rýchla a jednoduchá montáž s použitím 110 alebo Krone narážacieho nástroja
- umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 250 MHz
- sťahovacie pásky na uchytenie káblov (24 ks)
- nie je chránený voči elektromagnetickému rušeniu
- určený pre montáž do 19" rozvádzačov
- integrovaný zadný káblový menežment

## použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM



## konštrukcia

Výška	1U (44,5 mm)
Šírka	19" (482,6 mm)
Hĺbka (vrátane káblového menežmentu)	115 mm
Materiál	ocel'
Farba	čierna RAL9005
Povrch	štruktúrovaný, matný

## mechanické vlastnosti

Vhodný pre káble s plným jadrom	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
IDC kontakty	poniklovaná fosfor-bronzová zliatina
Materiál kontaktov	pozlátená fosfor-bronzová zliatina
IDC reminácia	min. 20
Cykly zapojenie / rozpojenie RJ45	min. 750

## elektrické vlastnosti

Prúdové zaťaženie	1,5A max
Izolačný odpor	1000 MΩ max
Elektrická pevnosť	750V AC, 60Hz 1min
Kontaktný odpor	100 mΩ max