

# Rozvodný panel 19", 7 x 230 V

P/N: 620050



konecovka  
prívodného kábla



## vlastnosti

- prepäťová ochrana
- vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení
- LED indikátor prepäťovej ochrany
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

## technická špecifikácia

Menovité napätie	250 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý prúd záťaženia	$\Sigma I_n$ 16 A
Prívodný kábel	2,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Doba oneskorenia	25 ns
Maximálne trvalé pracovné napätie	320 V AC
Ochranná úroveň	$\leq$ 1000 V
Menovitý zvodový prúd	8 kA - 8 / 20 $\mu$ s
Zástrčka	DIN49441(univerzálna)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	ochranné kolíky zásuviek pripojené na ochranný vodič
Počet zásuviek	7 zásuviek s ochranným kolíkom 16 A / 4000 W, AC 250 V, IP 20
Vypínač	podsvietený dvojpólový vypínač
Materiál	samozhášavý plast
Materiál obalu	eloxovaný hliník
Rozmery	45 (1U) x 485 (19") x 45 mm
Farba	čierna / biely hliník